

# FERROL

Järeplekieemaldusaine rooste ja teiste metallioksiidi plekkide eemaldamiseks.

Plekieemaldusaine rooste, vaserooste ja muude metallioksiidi plekkide eemaldamiseks.

## Füüsikalised-keemilised omadused:

<b>Konsistents:</b>	Homogeenne vedelik	
<b>Süttimistemperatuur:</b>	Pole määratud	
<b>pH-tase:</b>	2,0 – 2,5	(1 % lahus)
<b>Tihedus:</b>	~1,03 g/ml	(20 °C)

## Kasutamine:

Lisage Ferrolit plekile ja laske mõjuda (ärge kasutage mehaanilist töötlemist).  
Ferrolit tuleb neutraliseerida leeliselise ainega nagu Blutol. Peale kasutamist pesta ohtra vee- või auruga kangast välja.

## Tähelepanu:

Ferrol võib kahjustada metalseid niite või niite, millel on metalli efekt.  
Ettevaatlik kuumutamine auruga tõstab Ferroli toimet.  
Soovitame proovida kanga õmblusel toote reageerimist enne kasutamist.

Ferrolit võib hoiustada ainult originaalpakendis!  
Ferrolit ei tohi panna keemilise puhastuse masinasse!  
Ei tohi segada teiste plekieemaldusainetega!  
Ohutuks kasutamiseks soovitame lugeda Ferroli ohutuskaarti.

Plekieemaldus	● ● ● ● ● ●
Värvide kaitse	● ●
Kanga kaitse	● ● ●
Väljapesemine jooksva veega/auruga	● ● ● ● ● ●
Väljapesemine masinas	-
Eelplekieemaldus	-

● ● ● ● ● ● - maksimum tulemus

**Hoiutingimused:** Hoida kuivas ja jahedas, kaitsta külmumise eest. Hoida kuumuse ja otsese päikesevalguse eest. Toode peab olema suletud peale kasutamist.

**Maksimaalne säilitusaeg:** 18 kuud

**SEITZ**

Seitz GmbH  
Chemische Fabrik  
Gutenbergstraße 3  
D-65830 Kriftel  
Tel. (0 61 92) 99 48-0  
Fax (0 61 92) 99 48 99

Tootja:  
Seitz GmbH  
Saksamaa

Maaletooja:  
Unimak Grupp  
Artelli 10a  
Tallinn

Siintoodud informatsioon on soovituslik ega too kaasa meiepoolset vastutust. Lisainformatsioon toote ohutuskaardil